

## Equipement standard:

Moteur diesel Kubota V1505 - 4 cylindres, 4-temps, refroidissement liquide - 37,5 cv avec démarrage élec.  
 Quatres (Poclair) roues motrices hydro. - vitesse entre 0 et 14 km/h  
 Fonction hydr. supp. avec multi-connecteur sur chargeur - débit 66 l/min (2 pompes)  
 Refroidisseur d'huile hydraulique  
 Attache rapide semi-automatique  
 Arceau ROPS avec toit FOPS  
 Siège chauffant et suspendu avec accoudoirs et ceinture de sécurité  
 Deux phares de travail intégrées avant  
 Tableau de bord avec compte-tours, compteurs d'heures, jauge de carburant et jauge de température  
 Contrepoids de 170kg intégré en pare-choc arrière  
 Bras télescopique - Déblocage électrique  
 Frein à main électro-hydraulique - Parallélogramme - Joystick 8 fonctions  
 Choix de pneus: 26x12-12 profile traction ou gazon - Largeur: 129 cm

## Fiche technique:

• Moteur	Kubota V1505 - 4 cylindres 4 temps - démarrage elec.
• Carburant	Diesel
• Puissance	28 kW (37,5 cv)
• Refroidissement	Eau
• Diamètre de braquage (intérieur/extérieur)	900 mm / 2190 mm
• Vitesse max.	0 - 14 km/h
• Transmission	Quatre roues motrices hydraulique
• Fonction hydraulique supplémentaire	2 Pompes à engrenages - 66 l/min à 200 bar
• Hauteur de levage max. (avec télescope)	2820 mm
• Poids	1530 kg
• Largeur	1005 - 1290 mm
• Charge de basculement: droit et articulé	1100 kg
• Charge max. avec palette euro (centre charge à 40 cm) en fonction du contrepoids	
A 20 cm du sol avec bras télescopique incliné	800 - 1100 kg
A 1,1 m du sol avec bras télescopique étendu	500 - 650 kg

