



DÉSHUMIDIFICATEUR / LUCHTONTVOCHTIGER BEPA DH350+

Un petit déshumidificateur professionnel puissant et robuste, pourvu d'un dégivrage actif pour un rendement optimal à basses températures. Il peut traiter des volumes d'environ 200m³.

Fonctionnant selon le principe de la condensation, il est idéal pour déshumidifier caves et garages, mais aussi pour sécher le linge ; des lieux où il peut être très utile de réguler le degré d'humidité et l'aération pour éviter les risques dus au développement de moisissures et de champignons.



Een kleine professionele luchtontvochtiger stevig en machtig met actieve ontdooiing om een optimaal rendement bij lage temperatuur te bereiken. Het kan ruimte van ongeveer 200m³ behandelen.

Werkt volgens het principe van de condensatie en ideaal voor kelders en garages, maar ook om de gebouwen en plafonnage te drogen; plaatsen waar het zeer nuttig kan zijn om de vochtigheidsgraad en de ventilatie te voeren om de risico's van schimmels en paddenstoelen te vermijden.

DONNÉES TECHNIQUES

Volume maximum conseillé (m ³)	200	Geadviseerde ruimte (m ³)
Hygrostat réglable	Oui / Ja	Regelbare hygrostaat
Dégivrage actif	Oui / Ja	Actieve ontdooiing
Vitesses de ventilation	1	Snelheid van de ventilator
Plage de fonctionnement température (°C)	3-43	Werkings temperatuur (°C)
Plage de fonctionnement H.R. (%)	40-100	Werkingsluchtvochtigheid R.V. (%)
Capacité à 20°C - 70% H.R. (l/24h)	15	Capaciteit op 20°C - 70% R.V. (l/24u)
Capacité à 30°C - 80% H.R. (l/24h)	24	Capaciteit op 30°C - 80% R.V. (l/24u)
Tension (V)	1x230	Spanning (V)
Débit d'air (m ³ /h)	510	Luchtdebiet (m ³ /u)
Puissance absorbée (W/h)	485	Verbruik (W/u)
Réfrigérant	R134ac	Koelmiddel
Capacité du réservoir (l)	9.5	Reservoir inhoud (l)
Niveau de bruit (dBA)	59	Geluidsniveau (dBA)
Poids (kg)	24	Gewicht (kg)
Dimensions HxPxL (mm)	605x362x380	Afmetingen HxDxB (mm)

TECHNISCHE GEGEVENS