TOE GUARD

2021

TOE GUARD STORM

Réf. TG80245

Toe Guard Storm est une chaussure de sécurité en cuir lisse. Grâce à sa coupe large et ses renforcements extérieurs en PU au niveau des orteils, elle est très confortable tout en restant solide et durable. Elle a été conçue avec très peu de coutures dans les zones les plus sollicitées. La semelle extérieure en PU est antistatique, antidérapante et résistante aux huiles. Coque et semelle anti-perforation en acier vous garantissent une protection maximale.

Tige:	Cuir
Semelle extérieure:	Semelle en PU antistatique, antidérapante et résistante aux huiles.
Semelle intérieure:	Semelle antibactérienne avec un coussin en mousse PU
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en acier

TOE GUARD FLASH

Réf. TG80265

Toe Guard Flash est une chaussure de sécurité montante en cuir lisse. Grâce à sa coupe large et ses renforcements extérieurs en PU au niveau des orteils, elle est très confortable tout en restant très solide et durable. Elle a été conçue avec très peu de coutures dans les zones les plus sollicitées. La semelle extérieure en PU est antistatique, antidérapante et résistante aux huiles. Coque et semelle anti-perforation en acier vous garantissent une protection maximale.

Tige:	Cuir
Semelle extérieure:	Semelle en PU antistatique, antidérapante et résistante aux huiles.
Semelle intérieure:	Semelle antibactérienne avec un coussin en mousse PU
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en acier

TOE GUARD TRAIL

Réf. TG80440

Toe Guard Trail est une chaussure de sécurité conçue pour résister à l'usure dans les environnements les plus exigeants et les plus rudes. Cette chaussure de sécurité est équipée d'une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de protection sont en composite.

Tige:	Cuir pleine fleur
Semelle extérieure:	Semelle antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et à la chaleur
Semelle intermédiaire:	Polyuréthane
Semelle intérieure:	Semelle respirante, antibactérienne, avec un coussin en mousse
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD NITRO

Réf. TG80430

Toe Guard Nitro est une chaussure de sécurité montante légère et souple, tout en restant solide et durable. Elle est équipée d'une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de protection sont en composite.

Tige:	Cuir pleine fleur
Semelle extérieure:	Semelle antidérapante, résistante aux huiles, hydrocarbures et à la chaleur
Semelle intermédiaire:	Polyuréthane
Semelle intérieure:	Semelle respirante, antibactérienne, avec un coussin en mousse
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD WILD LOW

Réf. TG80530

Toe Guard Wild Low est une chaussure de sécurité en cuir enduit en PU, avec un ajustement large pour plus de confort. La coque de protection est en fibre de verre, la zone des orteilles est renforcée en PU pour une durabilité accrue. De plus, cette chaussure confortable est conçue avec le moins de couture possible dans les endroits les plus sollicités pour plus de durabilité. Grâce au tissu durable au niveau de la tige, elle offre également un meilleur ajustement à son utilisateur. Toe Guard Wild Low est fabriquée avec une toute nouvelle semelle extérieure en caoutchouc légère et antidérapante. Elle est aussi résistante à la chaleur et aux huiles. Toe Guard Wild Low dispose aussi de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:	Cuir et ripstop
Doublure:	Maille
Semelle extérieure:	Caoutchouc résistant à la chaleur et au glissement
Semelle intermédiaire:	EVA
Semelle intérieure:	Mousse PU
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécutité :	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Protection:	Semelle anti-perforation en composite et coque de protection en fibre de verre

TOE GUARD WILD MID

Réf. TG80540

Toe Guard Wild Mid est une botte de sécurité en cuir enduit en PU, avec un ajustement large pour plus de confort. La coque de protection est en fibre de verre, la zone des orteilles est renforcée en PU pour une durabilité accrue. De plus, cette botte confortable est conçue avec le moins de couture possible dans les endroits les plus sollicités pour plus de durabilité. Grâce au tissu durable au niveau de la tige, elle offre également un meilleur ajustement à son utilisateur. Toe Guard Wild Mid est fabriquée avec une toute nouvelle semelle extérieure en caoutchouc légère et antidérapante. Elle est aussi résistante à la chaleur et aux huiles. Toe Guard Wild Mid dispose aussi de la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:	Cuir et ripstop
Doublure:	Maille
Semelle extérieure:	Caoutchouc résistant à la chaleur et au glissement
Semelle intermédiaire:	EVA
Semelle intérieure:	Mousse PU
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécutité :	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, ESD
Protection:	Semelle anti-perforation en composite et coque de protection en fibre de verre

TOE GUARD SPRINTER

Réf. TG80510

Toe Guard Sprinter est une chaussure de sécurité flexible, au look sportif et sans métal. Elle possède une semelle intermédiaire en EVA, une semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles en caoutchouc et un embout de protection extérieur en TPU. Elle est également équipée d'une fonction ESD. Cette chaussure de sécurité offre une grande respirabilité à vos pieds tout en les protégeant efficacement. La semelle anti-perforation et la coque en composite vous garantissent une excellente protection. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:	Cuir et tissu Rip-stop
Semelle extérieure:	Caoutchouc antistatique et résistant à l'huile
Semelle intermédiaire:	EVA
Semelle intérieure:	PU absorbant l'humidité et respirant
Ajustement:	Large
Pointures::	39–48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD JUMPER

Réf. TG80520

Toe Guard Jumper est une chaussure de sécurité montante sans métal au look sportif. Elle est souple, flexible et offre une excellente respirabilité pour vous procurer un confort optimal. Elle possède une semelle intermédiaire en EVA, une semelle extérieure antidérapante et résistante aux huiles en caoutchouc et un embout de protection extérieur en TPU. De plus, la semelle anti-perforation et la coque en composite vous garantissent une excellente protection. La fonction ESD équipe cette chaussure de sécurité. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:	Cuir et tissu Rip-stop
Semelle extérieure:	Caoutchouc antistatique et résistant à l'huile
Midsole:	EVA
Semelle intérieure:	PU absorbant l'humidité et respirant
Ajustement:	Large
Pointures:	39–48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, ESD
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD PHANTOM

Réf. TG80460

Toe Guard Phantom est une chaussure de sécurité légère, flexible et sans métal. Conçue pour supporter l'usage intensif, Phantom a été fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura. Grâce à sa conception moderne, elle vous offre un grand confort et une durabilité optimale. La semelle extérieure en PU est antidérapante et résistante aux huiles. De plus, une protection extérieure en PU, une coque en composite et une semelle anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Tige:	Cuir et tissu CORDURA®
Semelle extérieure:	Caoutchouc antistatique et résistant à l'huile
Semelle intermédiaire:	PU
Semelle intérieure:	PU absorbant l'humidité et respirant
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD ICON

Réf. TG80470

Toe Guard Icon est une chaussure de sécurité montante légère, flexible et sans métal. Conçue pour supporter l'usage intensif, Toe Guard Icon a été fabriquée en cuir lisse et en tissu Cordura. Grâce à sa conception moderne, elle vous offre un grand confort et une durabilité optimale. La semelle extérieure en PU est antidérapante et résistante aux huiles. De plus, une protection extérieure en PU, une coque en composite et une semelle anti-perforation vous garantissent une excellente protection.

Tige:	Cuir et tissu CORDURA®
Semelle extérieure:	Semelle antistatique et résistante aux huiles en caoutchouc
Semelle intermédiaire:	Semelle respirante, antibactérienne avec un coussin en mousse PU
Semelle intérieure:	
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en composite

TOE GUARD
ESD

TOE GUARD INDUSTRY

Réf. TG80285

TOE GUARD Industry est une chaussure légère et flexible développée pour être utilisée pour l'environnement industriel, les entrepôts et le transport. La tige est conçue avec peu des coutures tout en gardant une respirabilité maximale. La chaussure est ESD avec une semelle extérieure résistante aux huiles en polyuréthane à 2 composants. Elle dispose d'une semelle anti-perforation non métallique et d'une coque de protection en aluminium. Fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3: 2002.

Tige:	Cuir et textile légers et souples
Semelle extérieure:	PU injecté
Semelle intermédiaire:	PU injecté
Semelle intérieure:	Tissu supérieur amovible et évacuant l'humidité
Ajustement:	Normal
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC? ESD
Protection:	Semelle anti-perforation non métallique et coque en aluminium

TOE GUARD RUNNER

Réf. TG80410

Toe Guard Runner est une chaussure de sécurité sans métal, légère et respirante avec un design sportif. La semelle extérieure en PU est antistatique et résistante aux hydrocarbures. Elle a été également renforcée par une cambrure en TPU pour vous garantir une stabilité supplémentaire. La semelle intérieure est amovible, antibactérienne et aide à évacuer l'humidité. Cette chaussure de sécurité possède la fonction ESD selon la norme BS EN 61340-4-3:2002.

Tige:	Cuir et tissu
Semelle extérieure:	Semelle antistatique et résistante aux huiles en PU
Semelle intermédiaire:	Polyuréthane
Semelle intérieure:	Semelle respirante et antibactérienne avec un coussin en mousse
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S1P, SRC, ESD
Protection:	Semelle anti-perforation et coque en composite

TOE GUARD ALASKA

Réf. TG80420

La botte de sécurité Toe Guard Alaska a été conçue pour résister à l'usure intense dans les environnements les plus rudes. Elle protège efficacement du froid grâce à sa doublure en laine synthétique. Elle est équipée d'une semelle extérieure antidérapante, résistante aux hydrocarbures et à la chaleur. La semelle anti-perforation et la coque de protection sont en composite. La fermeture à glissière latérale aide à mettre et/ou enlever facilement les bottes.

Tige:	Cuir pleine fleur
Doublure:	Laine synthétique
Semelle extérieure:	Caoutchouc antidérapant résistant aux huiles et à la chaleur
Semelle intermédiaire:	PU
Semelle intérieure:	Semelle intérieure respirante avec coussin en gel
Fonctionnalité:	Fermeture éclair
Ajustement:	Normal
Pointures:	36-48
Norme de sécurité:	EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, CI
Protection:	Semelle anti-perforation et coque en fibre de verre

TOE GUARD BOULDER

Réf. TG80295

Les bottes de sécurité Toe Guard Boulder Safety de style Wellington en PU sont durables et légères. Elles sont résistantes aux minéraux, aux huiles végétales, aux désinfectants, ainsi qu'aux divers produits chimiques. Les bottes de sécurité Toe Guard sont environ 30% plus légères que les bottes de sécurité en PVC ou en caoutchouc standard.

Tige:	PU antistatique et résistant à l'huile
Semelle extérieure:	PU antistatique et résistant à l'huile
Semelle intermédiaire:	PU
Semelle intérieure:	Amovible, resporante et évacuant l'humidité en EVA
Ajustement:	Large
Pointures:	36-48
Safety standard:	EN ISO 20345:2011 S5, SRC
Protection:	Coque et semelle anti-perforation en acier

TOE GUARD

NORMES DE SÉCURITÉ :

NORMES DE SÉCURITÉ

Les chaussures de sécurité doivent répondre aux exigences des directives européennes relatives aux équipements de protection individuelle. Les étiquettes de classe de sécurité suivantes sont disponibles sur les produits fabriqués selon les directives ci-dessus et selon les normes européennes CE EN ISO 20345: 2011.

S1: Coque de protection 200 J / 15000 N, propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures.

S1P: Coque de protection 200 J /15000 N, semelle anti-perforation de 1100 N, propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures.

S2: Coque de protection 200 J / 15000 N, propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures, imperméable durant 60 minutes minimum.

S2P: Coque de protection 200 J / N 15000, semelle anti-perforation 1100 N, propriétés antistatiques, absorption des chocs au talon, talon fermé, semelles de friction résistantes aux huiles, étanche pendant au moins 60 minutes

S3: Coque de protection 200 J / 15000 N, semelle anti-perforation de 1100 N, propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures, semelle profilée, imperméable durant 60 minutes minimum.

S4: Coque de protection 200 J, propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures, fabriquée en matière Polymère synthétique et naturel.

S5: Coque de protection 200 J / 15000 N, semelle anti-perforation de 1100 N propriétés antistatiques, absorption de choc dans le talon, talon fermé, semelle antidérapante, résistante aux huiles et hydrocarbures, fabriquée en matière Polymère synthétique ou naturel, semelle profilée.

SRA: Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts de Sodium Sulfate.

SRB: Résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol

SRC: Contient les caractéristiques de SRA + SRB. Résistance au glissement sur des carreaux céramiques recouverts de Sodium Sulfate et résistance au glissement sur un sol en acier recouvert de glycérol.

HRO: Résistance de la semelle de marche à la chaleur de contact +300°C

WRU: Résistance de la tige à l'absorption de l'eau < 60 minutes

WR: Imperméabilité à l'eau de l'ensemble de la chaussure.

SYMBOLES

Coque de protection

Semelle anti-perforation

Résistant aux huiles

Résistant à l'eau

Sans métal

Coque de protection non métalique mais dispose de métal dans la tige

Semelle extérieure résistante à la chaleur
Remarque: pas toujours avec une tige adaptée aux environnements chauds.

Imperméable

Fermeture à glissière

Doublure d'hiver

Hultafors Group France
59 rue des Petits Champs
75001 Paris
Tél: 01 73 77 53 40
Fax: 01 88 88 81 44

info@hultaforsgroup.fr

TOE GUARD

WWW.TOEGUARD.COM