

SET Scie circulaire plongeante + Scie sauteuse

MEU029J

Set de deux outils pour un usage professionnel

1x Scie circulaire plongeante SP6000, 1x Rail de guidage, 1x Lame de scie circulaire, 2x Makpac, 1x Scie sauteuse orbitale 4351FCT, 6x lames de scie sauteuses



Modèles dans l'ensemble



Scie sauteuse électrique
4351FCT



Scie circulaire plongeante
électrique
SP6000

Scie sauteuse électrique

4351FCT

720 W • 800 – 2 800 min⁻¹

Scie sauteuse efficace avec changement de lame sans outil et vitesse réglable pour les professionnels

Une scie sauteuse efficace de 720 W avec une action pendulaire à trois niveaux et un changement de lame sans outil pour un usage professionnel. Un système anti-vibration léger et efficace et un faible niveau sonore. Le régime moteur peut être réglé entre 800 et 2'800 min⁻¹ en fonction du matériau. Une longueur de course de 26 mm et une capacité de coupe de 135 mm dans le bois et 10 mm dans l'acier doux.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	720 W
Longueur de course	26 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Action rotative	✓
Cordon d'alimentation	2,5 m
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	96 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	88 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, découpe de tôle	4,5 m/s ²
Poids sans câble	2,5 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	271 x 73 x 187 mm
Puissance débitée maximale	700 W
Coups par minute (SPM)	800 - 2800 min ⁻¹
Plage de biseau (à droite) max.	0 - 45 °

AVANTAGES PRODUITS

- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- La commande de vitesse constante maintient une vitesse constante sous charge
- Le contrôle de la vitesse variable permet à l'utilisateur d'adapter la vitesse à l'application pour une plus grande polyvalence.



Scie circulaire plongeante électrique

SP6000

1 300 W • 2 000 – 6 400 min⁻¹ •
165/20 mm

Scie circulaire plongeante précise

Scie circulaire plongeante pour une coupe précise grâce à la position d'incisage. Idéale pour installer des meubles ou des terrasses. Recommandé pour une utilisation avec un rail de délinage. Une puissance moteur de 1 300 W et une capacité de coupe de 56 mm. La vitesse peut être réglée entre 2 000 et 5 800 min⁻¹.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance nominale	1300 W
Vitesse à vide max	2200 - 6400 min ⁻¹
Max. Profondeur de coupe à 90 °	56 mm
Profondeur de coupe à 48 ° max.	38 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	40 mm
Diamètre de la lame	165 mm
Support (diamètre de l'arbre)	20 / 30 mm
Cordon d'alimentation	4,0 m
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	95 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids sans câble	4,1 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	341 x 225 x 250 mm
Plage de biseau (à droite) max.	-1 - 48 °
Frein mécanique	✓

AVANTAGES PRODUITS

- Compatible avec le rail de guidage pour des coupes plus précises
- Coupe haute précision pour un fini miroir sans écharde
- La commande de vitesse électronique maintient une vitesse constante sous charge pour une coupe de qualité plus lisse et plus élevée
- Réglage facile à régler de la profondeur à grande échelle
- Démarrage progressif qui évite les chocs moteurs pour un démarrage en douceur



PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

194368-5 Rails de guidage 1400mm		783202-0 Clé hexagonale	
783202-0 Clé hexagonale		783203-8 Clé BTR 5	
821549-5 Coffret MAKPAC I		821552-6 Coffret MAKPAC IV	
A-86898 Pack 5 lames		B-07353 Lame de scie circulaire, bois,	
B-32007 Lame de scie circulaire, 165 x 20 mm		E-05664 Sacoche pour rail de guidage	

ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8 Guides parallèles pour scies		165447-6 Guide parallèle	
192557-6 Protection anti-éclats		193516-3 Guides parallèles et circulaires pour	
193517-1 Adaptateur de rail de guidage		194367-7 Rails de guidage 3000mm	
194368-5 Rails de guidage 1400mm		194385-5 Serre-joints pour rail de guidage	
197252-3 Adaptateurs rail de guidage pour		783202-0 Clé hexagonale	
821549-5 Coffret MAKPAC I		196664-7 Guide d'angle pour rail de guidage	
198885-7 Jeu de jonction pour rail de guidage,		837803-7 Insert MakPac (1)	
199140-0 Rail de guidage, 1000 mm		199826-6 Serre-joints rapide pour rail de	
783203-8 Clé BTR 5		837945-7 Insert MakPac (4)	
B-56764 Lame scie circulaire, alliage T.C.T		E-12217 Lame de scie circulaire, Efficut TCT,	
E-12223 Lame de scie circulaire, Efficut TCT,			

AUTRES - 4351FCT

Notices



Vue éclatées



AUTRES - SP6000

Notices



Vue éclatées

