

Scie circulaire LXT®

DHS680

18 V Li-Ion - Ø 165 mm

Idéale même dans les bois très durs grâce à son contrôleur qui adapte le couple aux conditions

Moteur sans charbone. Contrôle automatique de la vitesse en fonction de la charge appliquée assurant un sciage optimal. Démarrage progressif assurant un démarrage en douceur de la machine pour plus de sécurité. Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette. Équipé d'un frein électrique pour plus de sécurité.



LXT **BL** **ADT**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Max. Profondeur de coupe à 90 °	57 mm
Max. Profondeur de coupe à 45 °	41 mm
Max. Profondeur de coupe à 50 °	37 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 50 °
Vitesse à vide max	5000 min ⁻¹
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	105 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,0 - 3,3 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	350 x 170 x 238 mm
BL Motor	✓
Composant batterie	Li-ion
Diamètre de la lame	165 mm

AVANTAGES PRODUITS

- Conception compacte et légère
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- ADT (technologie d'entraînement de couple automatique) ajuste la vitesse et le couple pendant le fonctionnement pour une performance optimale
- L'interrupteur de sécurité empêche le démarrage accidentel de l'outil
- Raccord d'extraction des poussières amovible
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

164095-8

Guides parallèles pour scies

194367-7

Rails de guidage 3000mm

194368-5

Rails de guidage 1400mm

194385-5

Serre-joints pour rail de guidage

194925-9

Rails de guidage 1900mm

196953-0

Adaptateur de rail de guidage

196961-1

Raccord à poussières 35 / 40 mm

198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage,

199140-0

Rail de guidage, 1000 mm

199826-6

Serre-joints rapide pour rail de

783203-8

Clé BTR 5

821551-8

Coffret MAKPAC III

B-32910

Lame de scie circulaire TCT, 165 x 20

E-05664

Sacoche pour rail de guidage

E-12217

Lame de scie circulaire, Efficut TCT,

E-12223

Lame de scie circulaire, Efficut TCT,

■ AUTRES

Notices

PDF

Vue éclatées

PDF