

Scie sauteuse LXT®

DJV181

18 V • 800 à 3500 tr/min

Scie sauteuse brushless efficace dont le changement de lame se fait sans outil

Outil efficace dont la lame, démontable sans outil, effectue un mouvement pendulaire en trois étapes. Une molette permet de régler le régime moteur entre 800 et 3500 tr/min afin de s'adapter au matériau travaillé. Longueur de course : 26 mm. Capacité de coupe : 135 mm dans le bois et 10 mm dans l'acier.



**LXT BL SOFT
MOTOR NO LOAD**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
BL Motor	✓
Coups par minute (SPM)	800 - 3500 min ⁻¹
Longueur de course	26 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °)	135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max.	10 mm
Capacité aluminium	20 mm
Action rotative	✓
Poids de l'outil avec batterie	2,3 - 2,6 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	298 x 77 x 189 mm
Plage de biseau (à gauche)	0 - 45 °
Raccordement de l'aspirateur Ø int/ext	23 / 28 mm
Niveau de vibration, sciage de plaques de bois	6,5 m/s ²
Incertitude de vibrations (facteur K), sciage de plaques de bois	1,5 m/s ²
Niveau de vibration, découpe de tôle	5,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur sans charbons, sans entretien et à longue durée de vie.
- Remplacement sans outil de la lame : plus simple et plus rapide
- 3 paramètres rotatifs
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Réduction automatique de la vitesse de rotation du moteur au ralenti afin d'atténuer les vibrations
- Le ventilateur de poussière intégré nettoie la ligne de coupe pour une plus grande précision
- Le circuit de protection de la batterie protège contre la surcharge, la décharge excessive et la surchauffe

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

126331-0

Raccord d'aspiration pour scie



164095-8

Guides parallèles pour scies



193516-3

Guides parallèles et circulaires pour



193517-1

Adaptateur de rail de guidage



194367-7

Rails de guidage 3000mm



194368-5

Rails de guidage 1400mm



194385-5

Serre-joints pour rail de guidage



194925-9

Rails de guidage 1900mm



196664-7

Guide d'angle pour rail de guidage



198885-7

Jeu de jonction pour rail de guidage,



199140-0

Rail de guidage, 1000 mm



199826-6

Serre-joints rapide pour rail de



415524-7

Dispositif anti-éclatement



417852-6

Protecteur de base pour scies



783202-0

Clé hexagonale



821551-8

Coffret MAKPAC III



837789-5

Insert MakPac (3)



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

