

Boulonneuse à choc LXT®

DTW300

18V • 1/2" • 330 Nm • 0 – 3 200
min⁻¹

**Boulonneuse à choc brushless avec couple élevé et 4
niveaux de vitesse pour un travail intensif**

Une puissante boulonneuse à choc brushless avec un porte-outil carré de 1/2" ainsi qu'un couple de serrage allant jusqu'à 330 Nm. Arrêt automatique de la machine pour éviter que le boulon ne tombe. Réversible gauche/droite, vitesse variable, frein moteur.



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Couple de serrage Max (franc)	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Vitesse à vide max	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Capacité de serrage Boulon standard	M10 - M20
Niveau de puissance sonore (l _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	97 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	1,5 - 1,8 kg
Dimensions du produit (L x l x H): BL Motor	144 x 81 x 246 mm ✓

AVANTAGES PRODUITS

- Extrêmement compact grâce à un moteur BL Motor
- Faible consommation d'énergie grâce au moteur sans charbons.
- La poignée de forme élancée offre une excellente prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

134874-8

Barre d'extension 1/2 ", 100 mm



134877-2

Cardans pour douilles



821550-0

Coffret MAKPAC II



835L10-8

Plateau intérieur (2)



837670-0

Insert MakPac (2)



■ AUTRES

Notices



Vue éclatées

