

Combopack LXT® **DLX2394J**

DHP485Z + DTD156Z + DC18RC + 2x BL1830B + Makpac.



Modèles dans l'ensemble



**Visseuse à choc LXT®
DTD156**

Visseuse à choc LXT®

DTD156

18V • 1/4" • 155 Nm • 0 – 2 500
min⁻¹

Visseuse à choc extra-compacte pour vissage rapide

Visseuse à choc 18V avec un couple de serrage dur de 155 Nm. Réversible (gauche/droite) avec inverseur de rotation intégré dans la poignée.



LXT

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	18 V
Tension LXT	✓
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 2500 min ⁻¹
Couple de serrage max.	155 Nm
Impacts par minute (IPM)	0 - 3000 min ⁻¹
Capacité de serrage Boulon standard	M5 - M14
Capacité vis à métaux	M4 - M8
Capacité de serrage Boulon de traction élevée	M5 - M12
Emmanchement	1/4 "
Niveau de puissance sonore (L _{wa})	103 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	92 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Niveau de vibration, serrage par impact avec la capacité maximale de	10,0 m/s ²

AVANTAGES PRODUITS

- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- La pointe de la vis est solidement maintenue grâce à un mouvement latérale rapide.
- Montage rapide pour tournevis 1/4"
- La poignée de forme élancée offre une excellente prise en main

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

821551-8

Coffret MAKPAC III



■ PRODUITS DE SÉRIE

BL1830B (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



DC18RC

DC18RC - Chargeur rapide LXT



■ AUTRES - DTD156

Notices



Vue éclatées

