

Radio de chantier CXT®/LXT®/XGT®

MR003G

12 V à 40Vmax

Deux sources d'alimentation : AC ou batteries Makita.

Réception de signaux DAB/DAB+ (radiodiffusion numérique). Radio robustes avec indice de protection IP65. Utilisable avec des batteries 12 V, 18 V et 40 V ou sur secteur. L'appareil dispose également d'une sortie AUX et d'un port USB pour charger un téléphone.



XGT **LXT** **CXT** **DC** **AC** **dab+**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension nominale	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Batterie CXT	✓
Tension LXT	✓
Tension XGT	✓
Plage de fréquences FM	87,5 - 108 MHz
Plage de fréquences DAB +	174,928 - 239,200 MHz
Utilisation continue Batterie 18V / 2,0 Ah	11 h
Utilisation continue Batterie 18V / 4,0 Ah	22 h
Utilisation continue de la batterie 18V / 5,0 AH	29 h
Utilisation continue Batterie 18V / 6,0 Ah	35 h
Classe de protection internationale (IP)	IP65
Poids de l'outil avec batterie	4,6 - 5,4 kg
Dimensions du produit (L x l x H):	280 x 171 x 298 mm
Utilisation continue de 14,4V / 3,0 Ah	13 h

Code EAN 0088381739061

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

SE00000265

Adaptateur secteur pour radios de



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

SE00000265

Adaptateur secteur pour radios de



■ AUTRES

Notices

PDF

Vue éclatées

PDF