

Boulonneuse à choc LXT®

DTW1002ZJ

18V • 1/2" • 1200 Nm • 0 – 1 800 min⁻¹

Boulonneuse à choc avec couple de serrage élevé et 3 niveaux de puissance pour un travail intensif

Une puissante boulonneuse à choc brushless avec un porte-outils 6 carré de 1/2" avec un couple de serrage allant jusqu'à 1200 Nm. 3 réglages de vitesse différents. Double éclairage LED temporisé. Appareil idéal pour les applications nécessitant un couple de serrage élevé. Livrée sans accus, sans chargeur mais avec coffret de transport Makpac-C.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT	✓
Tension nominale	18 V
Composant batterie	Li-ion
Vitesse à vide max	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Couple de serrage max.	300 / 600 / 1200 Nm
Couple desserrage	1600 Nm
Capacité de serrage Boulon standard	M12 - M30
Impacts par minute (IPM)	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Emmanchement	1/2 "
Niveau de puissance sonore (I _{wa})	108 dB(A)
Niveau de pression acoustique (L _{pa})	100 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K)	3 dB(A)
Poids de l'outil avec batterie	3,3 - 3,6 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Moteur sans balais, sans entretien et à longue durée de vie.
- Lampe LED pour éclairer la zone de travail
- Grand crochet de suspension sur échafaudage, par exemple
- Frein électrique pour une productivité maximale et une sécurité de l'utilisateur accrue
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381803403

Lien vers la page du produit - www.makita.be



PRODUITS COMPATIBLES

■ ACCESSOIRES DE SÉRIE

346949-3
CROCHET



821551-8
Coffret MAKPAC III



837645-9
Insert MakPac (3)



■ ACCESSOIRES OPTIONNELS

134828-5
Douille à choc 14 x 52 mm



134831-6
Douilles pour carré d'entraînement de



134851-0
Douilles pour carré d'entraînement de



134867-5
Douilles pour carré d'entraînement de



134873-0
Adaptateur d'embout, 1/2 » - 1/4 »



134874-8
Barre d'extension 1/2 ", 100 mm



134877-2
Cardans pour douilles



1913P0-2
Sangle pour DTW1004



191G67-2
Poignée rallongée pour boulonneuse



B-55706
Outil adaptable, 1/2", 250 mm



B-55712
Outil adaptable, 1/2", 150 mm



B-55728
Outil adaptable, 1/2", 75 mm



■ AUTRES

Notices

PDF

Vue éclatées

PDF